

Minimalno-maksimalni tehnički uvjeti

1. Stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja 35-40kg električni – sa sustavom za samopodmazivanje ležaja

Tehnički uvjeti	Zahtjevano	Ponudeno
Kom	1	
Proizvođač		
Naziv i tip stroja		
Kapacitet punjenja (kg)	35-40	
Volumen bubnja (lit)	min. 330	
Medij za zagrijavanje vode – EE (kW)	max. 36	
Snaga elektromotora pogona (kW)	max. 6,0	
Brzina centrifuge (o/min)	min. 900	
G faktor	min. 430	
Mogući broj programiranih programa pranja	min. 99	
Objedinjeno pranje i centrifugiranje	da	
Unutrašnji, vanjski bubanj i kućište stroja u izvedbi od nehrđajućeg čelika	da	
Mikroprocesorsko upravljanje FREEpro (na hrvatskom jeziku)	da	
Izvedena priprema za tekuće deterdžente (proširena relejna karta i na vanjskom bubnju izveden priključak)	da	
Hidro (vodom upravljani) ventil u izvedbi od nehrđajućeg čelika	da	
Amortizacija vibracija kontrolirana automatski pomoću sustava amortizera (nije potrebno sidrenje stroja)	da	
Ekološka faza cool down (ohlađivanje vode prije ispuštanja u kanalizacioni sustav)	da	

Tehnički uvjeti	Zahtjevano	Ponudeno
Ugrađen sustav za samopodmazivanje ležaja	da	
Jamstvo na ležaje bubnja (mjeseci)	min. 60	
Eko bubanj (učinkovit broj i veličina perforacija, 5 okretača rublja)	da	
SPEED FLOW sustav - hidrodinamičko namakanje rublja u eko bubnju	da	
Pogonski sustav PTS 3 (smanjuje vršnu vrijednost struje, otkriva i kontrolira debalanse, osigurava tihi rad motora, nježno pokretanje i brzo zaustavljanje bubnja bez korištenja mehaničkih elemenata i habanja)	da	
Priključni napon	400V/3N AC/50Hz	
Dimenzije stroja (mm)	(šxdxv) max. 1200x1200x1700	
Masa stroja (kg)	900-1000	
Jamstvo na stroj (mjeseci)	min. 12	